

GRANADA HFC-236 CON DETECTOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor automático de presión contenida cargado de gas HFC-236 (Hexafluoropropano), agente limpio, incoloro, inoloro y no conductor de electricidad. Recomendado para combatir fuegos de tipo A-B-C.



TIPO INDUSTRIAL (no apto para instalarse en plafón falso).

*** Cuenta con sistema de detección de humo**

*** Se recomienda no instalarse cerca de corrientes volátiles (polvo, humo, aerosoles, etc.) o cerca de maquinaria que genere un ambiente de temperaturas elevadas.**

CARACTERÍSTICAS

- ~ Fabricado de lámina de acero al carbón, calibre 14, rolada en frío.
- ~ Pintado en color verde con pintura electrostática.
- ~ Soldadura continua de alta resistencia.
- ~ Base para colocar sobre el techo en la zona que se desea proteger.
- ~ Cuenta con un dispositivo rociador, de bronce. Se acciona automáticamente al detectar una temperatura igual o mayor a 68° C, liberando el agente extinguidor.
- ~ Disponible también sin detector de humo.

APLICACIONES

Se recomienda su uso en lugares donde se requiera proteger aparatos eléctricos y delicados o de alto valor, ubicados en salas de cómputo, centros de comunicaciones, museos, laboratorios, hospitales, etc. Se recomienda instalar a una altura máxima de 2.5 m de la superficie a proteger.

CAPACIDAD	COBERTURA	TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN	TIEMPO DE DESCARGA
4.5 KG 6 KG	3 m ² 5 m ²	68° C 68° C	8-10 segundos 8-15 segundos

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com

