

GRANADA PQS

TIPO CILINDRO Y PLATILLO



4.5 KG



6 KG



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor automático de presión contenida cargado de polvo químico seco al 75% de fosfato monoamónico. Recomendado para combatir fuegos de tipo A-B-C.

CARACTERÍSTICAS

- ~ Fabricado de lámina de acero al carbón, calibre 14, rolada en frío.
- ~ Pintado en color rojo con pintura electrostática.
- ~ Soldadura continua de alta resistencia.
- ~ Base para colocar sobre el techo en la zona que se desea proteger.
- ~ Cuenta con un dispositivo rociador, de bronce. Se acciona automáticamente al detectar una temperatura igual o mayor a 68° C, liberando el agente extinguidor.
- ~ Disponible también con detector de humo

APLICACIONES

Se recomienda su uso en entornos industriales y comerciales como almacenes, fábricas, edificios, talleres, entre otros.

Instalar a una altura máxima de 2.5 m del objeto o superficie a proteger.

TIPO INDUSTRIAL (no apto para instalarse en plafón falso)

CAPACIDAD	COBERTURA	TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN
4.5 KG	4-6 m ²	68° C
6 KG	6-9 m ²	68° C

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com

